



Chauffage et climatisation

FM

Modèles carrossés



Modèles non carrossés



DISPOSITION

Modèles carrossés

FM-VA	FM-VB	FM-HA	FM-HB
Mural Reprise dessous	Mural Reprise façade	Plafonnier Reprise arrière	Plafonnier Reprise dessous

Modèles non carrossés

FM-CA	FM-CB	FM-CH	FM-CK
Mural Reprise dessous	Mural Reprise façade	Plafonnier Reprise arrière	Plafonnier Reprise dessous

Reprise d'air
 Soufflage

CARACTÉRISTIQUES



Batterie froid 3 rangs
Batterie chaud 1 rang

		Taille FM	131	331	531	731	931	1031	
Débit d'air*	GV	m³/h	350	480	640	960	1230	1260	
	MV	m³/h	270	385	560	850	1100	1130	
	PV	m³/h	210	295	445	630	850	865	
Puissance* froid (totale)	Eau 7/12° C	GV	kW	1.53	2.60	3.84	5.67	7.74	9.27
	Air 27° C	MV	kW	1.34	2.33	3.60	5.34	7.32	8.78
	50 % HR	PV	kW	1.18	2.03	3.20	4.58	6.41	7.66
Débit d'eau froide 7/12° C		GV	L/h	263	447	661	976	1331	1595
Perte de charge 7/12° C		GV	KPa	13.6	19.5	23.7	25.9	30.4	30.9
Puissance* chaud	Eau 70/60° C	GV	kW	1.88	3.18	4.38	6.29	7.99	8.11
		MV	kW	1.61	2.79	4.05	5.85	7.48	7.60
		PV	kW	1.38	2.37	3.52	4.89	6.40	6.47
	Eau 50/40° C	GV	kW	1.04	1.77	2.43	3.49	4.44	4.51
		MV	kW	0.90	1.56	2.26	3.27	4.17	4.24
		PV	kW	0.78	1.34	1.99	2.76	3.61	3.65
Débit d'eau chaude 70/60° C		GV	L/h	162	273	377	541	687	697
Perte de charge 70/60° C		GV	KPa	7.3	11.7	21.3	41.1	37.7	38.8
Puissance électrique		GV	W	55	80	80	145	180	180
Niveau sonore à 2 m		MV	dB(A)	31	38	33	41	46	46


DIMENSIONS

Modèles carrossés



Taille FM	130	330	530	730	930	1030
Longueur A	670	870	1070	1270	1470	1670
Largeur B	220	220	220	220	220	220
Hauteur C	470	470	470	470	470	470

Modèles non carrossés



Taille FM	130	330	530	730	930	1030
Longueur A1	450	650	850	1050	1250	1450
Largeur B1	215	215	215	215	215	215
Hauteur C1	450	450	450	450	450	450

RÉGULATION

Montage à bord



CBE23
Thermostat manuel, montage à bord



CBE25
Thermostat digital, montage à bord

Montage mural



CR23
Thermostat manuel, montage à distance



CR25
Thermostat digital, montage à distance